

1. Единичные расценки по аренде генераторного оборудования.

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	Кол- во	Цена за сутки, руб. с НДС 20 %
1	Дизельный генератор Denyo DCA 25 16 кВт	сутки	1	3 000
2	Дизельный генератор Airman SDG 45 30 кВт	сутки	1	3 600
3	Дизельный генератор Airman SDG 60 40 кВт	сутки	1	4 000
4	Дизельный генератор Airman SDG 100 64 кВт)	сутки	1	4 200
5	Дизельный генератор Airman SDG 150 100 кВт	сутки	1	5 400
6	Дизельный генератор Airman SDG 220 160 кВт	сутки	1	6 600
7	Дизельный генератор Airman SDG 300 216 кВт	сутки	1	7 800
8	Дизельный генератор Airman SDG 500 360 кВт	сутки	1	11 500

1. В стоимость аренды не входит поставка топлива для ДГУ, заправка ДГУ топливом.
2. Проведение ТО входит в стоимость аренды (в пределах территории г.Новосибирска).
3. Стоимость доставки зависит от удаленности объекта от г. Новосибирска.

2. Форма заявки на предоставление услуги.

В АО «РЭС»

От _____
(ФИО/ИП /наименование организации)

(место нахождения/место регистрации)

(контактный телефон)

(электронная почта)

Заявление

Прошу оказать услугу по аренде генераторного оборудования по адресу:

адрес (местоположение присоединяемого объекта)

Необходимая мощность: _____ кВт

Срок аренды _____ / _____
 день/месяц/год день/месяц/год

дата

подпись заявителя

3. Описание генераторов.

Airman SDG 45S



Номинальная мощность, кВт	30
Номинальное напряжение, В	220-380
Двигатель, модель	Isuzu BB-4JG1T
Мощность двигателя, кВт/л.с.	38/46
Расход топлива (50/75% загрузки), л/ч	4.4/ 6.4
Объем системы смазки, л	13.2
Объем топливного бака, л	100
Тип генератора	Бесщеточный
Коэффициент мощности (Cos φ), %	80
Уровень шума (при полной нагрузке на 7м), Дб	57
Размер, мм	1870x860x1220
Масса, кг	900

Airman SDG 60S



Номинальная мощность, кВт	40
Номинальное напряжение, В	220-380
Двигатель, модель	Isuzu BB-4BG1T
Мощность двигателя, кВт/л.с.	48/71,9
Расход топлива (50/75% загрузки), л/ч	6.0/ 8.6
Объем системы смазки, л	14
Объем топливного бака, л	135
Тип генератора	Бесщеточный
Коэффициент мощности (Cos φ), %	80
Уровень шума (при полной нагрузке на 7м), Дб	59
Размер, мм	2090x860x1220
Масса, кг	1120

Airman SDG 100S



Номинальная мощность, кВт	64
Номинальное напряжение, В	220-380
Двигатель, модель	Isuzu DD-6BG1T
Мощность двигателя, кВт/л.с.	73,6/110
Расход топлива (50/75% загрузки), л/ч	9.5/ 13.4
Объем системы смазки, л	18
Объем топливного бака, л	225
Тип генератора	Бесщеточный
Коэффициент мощности (Cos φ), %	80
Уровень шума (при полной нагрузке на 7м), Дб	61
Размер, мм	2600x1000x1400
Масса, кг	1640

Airman SDG 150S



Номинальная мощность, кВт	100
Номинальное напряжение, В	220-380
Двигатель, модель	Hino J08C-UD
Мощность двигателя, кВт/л.с.	130/176
Расход топлива (50/75% загрузки), л/ч	14.7/ 19.4
Объем системы смазки, л	25
Объем топливного бака, л	250
Тип генератора	Бесщеточный
Коэффициент мощности (Cos φ), %	80
Уровень шума (при полной нагрузке на 7м), Дб	59
Размер, мм	2990x1180x1480
Масса, кг	2450

Airman SDG 220S



Номинальная мощность, кВт	160
Номинальное напряжение, В	220-380
Двигатель, модель	Mitsubishi 6D24-TLE2B
Мощность двигателя, кВт/л.с.	199.1/270.7
Расход топлива (50/75% загрузки), л/ч	22.5/ 31.7
Объем системы смазки, л	40
Объем топливного бака, л	390
Тип генератора	Бесщеточный
Коэффициент мощности (Cos φ), %	80
Уровень шума (при полной нагрузке на 7м), Дб	65
Размер, мм	3700x1300x1670
Масса, кг	3240

Airman SDG 300S



Номинальная мощность, кВт	216
Номинальное напряжение, В	220-380
Двигатель, модель	Hino K13C-TY
Мощность двигателя, кВт/л.с.	232/329
Расход топлива (50/75% загрузки), л/ч	30/43.1
Объем системы смазки, л	62
Объем топливного бака, л	490
Тип генератора	Бесщеточный
Коэффициент мощности (Cos φ), %	80
Уровень шума (при полной нагрузке на 7м), Дб	66
Размер, мм	3900x1400x1760
Масса, кг	4400

Airman SDG 500S



Номинальная мощность, кВт	360
Номинальное напряжение, В	220-380
Двигатель, модель	Mitsubishi S6A3
Мощность двигателя, кВт/л.с.	420/571
Расход топлива (50/75% загрузки), л/ч	48.6/72.8
Объем системы смазки, л	90
Объем топливного бака, л	490
Тип генератора	Бесщеточный
Коэффициент мощности (Cos φ), %	80
Уровень шума (при полной нагрузке на 7м), Дб	67
Размер, мм	5280x1600x2090
Масса, кг	7500

Denyo DCA 25ESK



Номинальная мощность, кВт	16
Номинальное напряжение, В	220-380
Двигатель, модель	Kubota V2203
Мощность двигателя, кВт/л.с.	20.1/25
Расход топлива (50/75% загрузки), л/ч	2.6/ 3.9
Объем системы смазки, л	7.6
Объем топливного бака, л	62
Тип генератора	Бесщеточный
Коэффициент мощности (Cos φ), %	80
Уровень шума (при полной нагрузке на 7м), Дб	57
Размер, мм	1540x650x900
Масса, кг	591